

TEKNISK INFORMATION

ZET - cut 645 DK SYNTEISK SPECIALSLIBEOLIE TIL HÅRDMETALLER

Anvendelse: **ZET-cut 645 DK** er en specialslibeolie for hårdmetaller samt alle ståltyper, kobberlegeringer og letmetaller.
Den fuldsyntetiske olie er vandklar og lugtneutral og udmærker sig ved et højt flammepunkt ved meget lav viskositet.
Slibeolien udmærker sig ved sin fremragende spuleevne, der holder skiverne rene, samt det lave fordampningstab og gode filtreringsevner.

Godkendelse: TRANSOR – FILTERGODKENDELSE FORELIGGER

Sammensætning: Syntetiske kulbrinter og additiver.

Tekniske data:	Farve ASTM	farveløs til lysegul	
	Massefylde	(20 °C)	0,829 g/m ³
	Viskositet	(20 °C)	13,9 mm ² /s
	Viskositet	(40 °C)	7,5 mm ² /s
	Pourpoint	< -10	°C
	Flammepunkt	> 160	°C

Emballage: Leveres i dunk med 20 ltr. eller tromle med 60 ltr. eller 208 ltr.

Henvisninger:

Vandfareklasse	1
Bortskaffelse	12 01 07
Opbevaring:	+5 - + 30 °C
Holdbarhed:	12 mdr.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.