

## TEKNISK INFORMATION

### ZET - cut 906

#### SPECIALSMØREMIDDEL FOR MINIMALSMØRING

**Anvendelse:** **ZET-cut 906** er et mineraloliefrit skærekonzentrat med fremragende smøre- og bæreevne for minimalsmøring. Specielle bearbejdningsformer som indergevind, rival og nottrækning kan uden problemer beherskes med dette smøremiddel.

**ZET-cut 906** er opbygget på biologisk nedbrydelige basisolier.

**Sammensætning:** Mineraloliefrie vegetabiliske fedtstoffer, oxidationsstabilisatorer, EP-additiver.

|                       |             |         |         |                    |
|-----------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| <b>Tekniske data:</b> | Massefylde  | (20 °C) | 0,9268  | g/ml               |
|                       | Viskositet  | (40 °C) | 40      | mm <sup>2</sup> /s |
|                       | Flammepunkt |         | > 190   | °C                 |
|                       | Farve       |         | lysbrun |                    |

**Emballage:** Leveres i dunk med 5 ltr. eller 20 ltr.  
eller tromle med 60 ltr. eller 208 ltr.

**Henvisninger:** Produktet er ikke mærkningspligtigt og betragtes ikke som farligt gods under transport.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Vandfareklasse: | 1                   |
| Affaldsnummer:  | 120107              |
| Opbevaring:     | Mellem +5 og +30 °C |
| Holdbarhed:     | 6 mdr.              |

Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2000

Produktet opfylder kravene til TRGS 611

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.