

TEKNISK INFORMATION

ZET – SKUMDÆMPNINGSMIDDEL AF 70/1

- Anvendelse:** **ZET-Skumdæmpningsmiddel AF 70/1** udmærker sig ved en fremragende forenelighed med vandholdige systemer. Produktet er højvirksom, har en god langtidsvirkning, forhindre makro- og microskumdannelse og har ingen negativ påvirkning på værktøjernes overflade.
- ZET-Skumdæmpningsmiddel AF 70/1** indeholder ikke silikone og giver derfor ikke de uønskede problemer for overfladebehandlingen ved lakering, galvanisering etc.
- Koncentration:** 0,0025 – 0,005 % tilsættes i forhold til den aktuelle mængde emulsion.
- Sammensætning:** Blanding af polyglykol, polyalkylenglykol og silicium-glykol-copolymerer.
- Tekniske data:**
- | | | |
|----------------------|---------|--------------------|
| Mineralolieindhold | 0 | Vægt % |
| Massefylde (20 °C) | ca. 1,0 | g/ml |
| Viskositet ved 40 °C | ca. 330 | mm ² /s |
| pH-værdi ved 20 °C | 8,4 | ca. 10 |
| Flammepunkt (PMCC) | >190 | °C |
- Henvisning:**
- | | |
|----------------|-----------------------|
| Vandfareklasse | 1 |
| Mærkning | Ikke mærkningspligtig |
| Bortskaffelse | 120 109 |
| Lagerforhold | +5 - + 30 °C |
| Holdbarhed | 6 måneder |
- Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2000 og opfylder kravet til TRGS 611.
- Emballage:** Leveres i 1 ltr. flaske samt 5 ltr. dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige tilstand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.