

TEKNISK INFORMATION

ZET-HYDRAULIKOLIE HLP

Beskrivelse: Hydraulikolier med tilsatte additiver til forbedring af forholdene i mellemfriktionsområdet.

Type HLP, DIN 51 524 del 2/VDMA 24 318.

ZET-hydraulikolie HLP er sammensat af ældningsbestandige raffinerter med fremragende viskositetsindeks og komponenter mod oxidation, skumdannelse og korrosion samt højtryksadditiver. Produktet er blandbar med alle mineralolie-baserede hydraulikolier.

Tekniske data:

	ISO VG 22	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Farve	2-2,5	2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0	3,5	4
Vægtfylde ved 15°C	0,870	0,871	0,873	0,878	0,887	0,889
Viskositet ved 40°C mm ² /s	20-24	30-35	44-49	65-73	100	150
Viskositet ved 100°C mm ² /s	4,4	5,8	7,2	9,1	10,3	12
Flammepunkt	196	205	210	220	225	230
Flydepunkt °C	-15	-15	-15	-15	-20	-20
Viskositetsindeks over	98	102	104	102	100	100
Neutralisationstal	0,6	0,6	0,6	0,6	2	2

Emballage: Leveres i tromle med 208 ltr. hhv. 60 ltr. samt 20 ltr. dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.