

TEKNISK INFORMATION

ZET-cut 1380 SLIBE- OG SKÆREVÆSKE

Anvendelse: ZET-cut 1380 bliver anvendt til slibning af alle almindelige ståltype og til spåntagende bearbejdning af kunststof samt stål- og støbejernsmaterialer.

Beskrivelse: ZET-cut 1380 er et koncentrat af en moderne sammensat kvalitetsemulsion:

- fri for nitrit, organiske klorbestanddele og PCB-indholdsstoffer,
- høj biostabilitet og lang levetid,
- fri for let nitroserbare aminer,
- glimrende spule- og køleevne,
- særdeles skumsvag,
- effektiv rustbeskyttelse - selv ved lave blandingsforhold.

Sammensætning: Aromatfattige mineraloliesolventraffinater, borsyre, anioniske og nonioniske tensider, korrosionsinhibitorer, fri for sekundære alkanolaminer (diethanolamin).

Tekniske data:	Vægtfylde:	(20 °C)	1,02	g/ml
	Viskositet	(20 °C)	130	mm ² /s
	pH-værdi	(5 %)	9,1	
	Omregningsfaktor for refraktormeter		1,35	
	Mineralolieindhold		20	%
	Herbert-Test	3 %	S0/R0	
	Anbefalet arbejdskoncentration:			
	Slibning		2 - 4	%
	Spåntagning		4 - 6	%

Henvisninger: Produktet opfylder kravene til TRGS 611 og er ikke mærkningspligtig.
Lagertemperatur ikke under 5 °C - TÅLER IKKE FROST.
Holdbarhed: 6 måneder

Tilberedning, kontrol og vedligeholdelse af emulsionen: Emulsionen tilberedes ved iblanding af koncentratet i vand under omrøring eller ved blandingsapparat. Koncentrationskontrol ved hjælp af håndrefraktormeter 32 eller en boreolietest. Ved udskiftning af emulsionen anbefales en grundig rensning af systemet med **Systemrensemiddel**.

Emballage: Leveres i tromle med 208 ltr. hhv. 60 ltr. samt 10 ltr. dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.