

## TEKNISK INFORMATION

### ZET-cut 520

#### HÅRDMETALSSLIBEMIDDEL

**Anvendelse:** **ZET-cut 520** er et specielt produkt, som er udviklet til slibning og anden spåntagende bearbejdning af hårdmetals- og kobber/messinglegeringer.

**ZET-cut 520** er amin-, nitrit- og mineraloliefri.

Produktet danner en klar opløsning med høj biostabilitet, som ikke optager kobolt eller kobberioner i slibevæsken.

Anbefalet arbejdskoncentration: ca. 5 %

**Sammensætning:** **ZET-cut 520** består af glykoler, borater og inhibitorer.

<b>Tekniske data:</b>	Massefylde	(20 °C)	1,182	g/ml
	Viskositet	(20 °C)	ca. 9	mm <sup>2</sup> /s
	Omregningsfaktor for refraktormeter		1,75	pro Brix
	Mineralolieindhold		0	Vægt %
	pH-værdi	3 %	9,1	
	Flammepunkt		>1000 °C	

**Tilberedning, kontrol og vedligeholdelse emulsionen:** Slibevæsken tilberedes ved iblanding af koncentrat og vand under omrøring eller ved blandingsapparat. Koncentrationskontrol ved hjælp af håndrefraktormeter 32 eller en boreolietest. Ved udskiftning af slibevæsken anbefales en grundig rensning af systemet med **Systemrensemiddel**. **af**

**Emballage:** Leveres i tromle med 208 kg hhv. 60 kg samt 10 kg dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.