

TEKNISK INFORMATION

ZET-cut 7700 UNIVERSAL KØLE-SMØREMIDDEL

Anvendelse: **ZET-cut 7700** egner sig til bearbejdning af alle stål- og støbejernskvaliteter samt aluminiumlegeringer.
Produktet er meget skumfattigt også ved højt tryk og ved lav vandhårdhed.
ZET-cut 7700 har fremragende EP-egenskaber og korrosionsbeskyttelse. Køle-smøremidlet kan anvendes til såvel spåntagende bearbejdnings som til slibeopgaver.
Produktet er fri for formaldehyd.

Anbefalet koncentration:

Til slibning	4 %
Til almindelig bearbejdning	5 til 8 %
Til vanskelig bearbejdning	8 til 10 %

Sammensætning: Udvalgte mineraloliefraktioner, anioniske og nonioniske tensider samt polare smøringsforbedre.

Tekniske data:

Massefylde	(20 ° C)	0,951	g/ml
Viskositet	(40 ° C)	35,0	mm ² /S
pH-værdi	(5 %)	9,6	
Omregningsfaktor for refraktormeter		1,1	% pro Brix
Korrosionsbeskyttelse			
DIN 51360/2	(4 %)	0/0	
Mineralolieindhold		48	Vægt %

Henvisninger:

Bortskaffelses:	Koncentrat	120 107
	Emulsion	120 109
Opbevaring:	+5 - +30 ° C	
Holdbarhed:	12 måneder	
Vandkvalitet:	Drikkevand	

Tilberedning, kontrol og vedligeholdelse af emulsionen:

Emulsionen tilberedes ved iblanding af koncentratet i vand under omrøring eller ved blandingsapparat. Koncentrationskontrol ved hjælp af håndrefraktormeter 32 eller en boreolietest.
Ved udskiftning af emulsionen anbefales en grundig rensning af systemet med **Systemrensemiddel**.

Emballage: Leveres i tromle med 208 ltr. hhv. 60 ltr. samt 20 ltr. dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.

Værktøjs Service ApS Sagavej 8 9260 Gistrup Tlf: 98 16 28 88