

TEKNISK INFORMATION

ZET-cut 9508

BOR- OG FORMALTEHYDFRIT UNIVERSALT KØLE-SMØREMIDDEL

Anvendelse: Universalt køle-smøremiddel til spåntagende bearbejdning af stål- og aluminiums-legeringer samt specielt inhiberet til messinglegeringer. **ZET-cut 9508** danner en smuk hvid emulsion med fremragende korrosionsbeskyttelse. Produktet udmærker sig ved sine gode spule- og skylleevner, som holder maskiner og emner pænt rene. **ZET-cut 9508** er skånsom over for huden.

Koncentration: 5 – 8 %

Sammensætning: Mineraloliefraktioner, emulgatorer, EP-additiver, baktericid.

Tekniske data:	Massefylde	(20 °C)	0,972	g/cm ³
	Viskositet	(40 °C)	35	mm ² /s
	Omregningsfaktor for refraktormeter		1,2	
	Mineralolieindhold		45	Vægt %
	pH-værdi	(5 %)	9,3	
	Korrosionsbeskyttelse (DIN 51360/1)		4 %	0/0

Henvisninger:

Vandfareklasse:	1
Faregodsforordningen (GGVS)	Ingen
Mærkning:	Ikke mærkningspligtig
Bortskaffelse:	Affaldsnr. 120 109
Opbevaring:	Mellem +5 og +30°
Holdbarhed:	12 måneder
Vandkvalitet:	Drikkevand

Emulsionen må ikke udledes i afløbet, men bortskaffes efter gældende regler.
Produktet opfylder TRGS 611.

Tilberedning, kontrol og vedligeholdelse af emulsionen: Emulsionen tilberedes ved iblanding af koncentratet i vand under omrøring eller ved blandingsapparat. Koncentrationskontrol ved hjælp af håndrefraktormeter 32. Ved udskiftning af emulsionen anbefales en grundig rensning af systemet med **Systemrensemiddel**.

Emballage: Leveres i tromle med 208 ltr. hhv. 60 ltr. samt 20 ltr. dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.