

## TEKNISK INFORMATION

### ZET-CORR 814

#### VANDFORTRÆNGENDE RUSTBESKYTTELSE

**Anvendelse:** Korrosionsbeskyttelsesmiddel med vandfortrængende egenskaber og olieagtig beskyttelsesfilm. Velegnet til mellemlagring af emner indtil 6 måneder under tag.

**ZET-Corr 814** er lugtneutral og aromatfattig.

Produktet anvendes hovedsagelig i dyppebade, men kan også påsprøjtes eller pensles på emnerne

**Sammensætning:** Af-aromatiserede kulbrinter og korrosionsbeskyttelsesadditiver

<b>Tekniske data:</b>	Massefylde	(15 °C)	0,788	g/ml
	Viskositet	(40 °C)	1,3	mm <sup>2</sup> /s
	Flammepunkt		62	°C
	Fordampningsrester		8	Vægt %
	Korrosionsbeskyttelse			
	DIN 50017-KFW		12	cyklus
	Under tag		>6	måneder
	Aromatindhold		<1	%

**Emballage:** Leveres i dunk med 5 ltr. og 20 ltr. eller tromle med 60 ltr. eller 208 ltr.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.