

TEKNISK INFORMATION

ZET-cut 3770 SYNTEISK UNIVERSAL SLIBEVÆSKE

Beskrivelse: **ZET-cut 3770** er en mineralolie- og nitritfri, fuldsyntetisk og vandblandbar slibevæske, som på grund af sin fremragende korrosionsbeskyttelse bliver foretrukket til slibeopgaver. Produktet er ekstrem skumfattig og den fuldstændige transparente slibevæske garanterer derfor den problemløse slibning af stål- og støbejernsmaterialer.

ZET-cut 3770 er kobberinhiberet og biostabilt.

Arbejdskoncentration: 3 – 5 %

Tekniske data:

Koncentrat

Farve		gul	
Viskositet	(20 ° C)	10	mm ² /s
Vægtfylde	(20 ° C)	1,12	g/cm ³
Mineralolieindhold		0	%
Omregningsfaktor for refraktormeter		1,7	% pro Brix

Opløsning med vand:

pH-værdi	(3 %)	9,0 – 9,4
Korrosionsbeskyttelse		
DIN 51360/II	(3 %)	RO/SO

Produktet opfylder TRGS 611.

Henvisninger:

Produktet er ikke mærkningspligtig.
Bortskaffelsesnr. 120 107
Opbevaring: +5 - +30 ° C
Holdbarhed: 12 måneder

Tilberedning, kontrol og vedligeholdelse af emulsionen:

Slibevæsken tilberedes ved blanding af koncentrat og vand under omrøring eller ved blandingsapparat. Koncentrationskontrol ved hjælp af håndrefraktioneter 32 eller en boreolietest. Ved udskiftning af emulsionen anbefales en grundig rensning af systemet med **Systemrensemiddel**.

Emballage:

Leveres i tromle med 208 ltr .og 60 ltr. samt 22 ltr. dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.