

## TEKNISK INFORMATION

### ZET-cut 626

#### BEARBEJDNINGSOLIE

**Anvendelse:** **ZET-cut 626** er et klorholdigt specialsmøremiddel for den spånløse omformning af metaller samt til vanskelige gevindoperationer.  
På grund af den udsøgte additivsammensætning er **ZET-cut 626** slitagebeskyttende og har en overordentlig høj smørefilmstyrke.

**Sammensætning:** Mineraloliefraktioner, polare komponenter, klorholdige EP-additiver og korrosionsbeskyttelse.

<b>Tekniske data:</b>	Massefylde	(15 °C)	0,93	g/ml
	Viskositet	(20 °C)	27	mm <sup>2</sup> /s
	Flammepunkt		219	°C
	Kobberlegeringer		aktiv	

**Emballage:** Leveres i dunk med 5 ltr. og 20 ltr. eller tromle med 60 ltr. eller 208 ltr.

**Henvisninger:** Produktet er ikke mærkningspligtig og betragtes ikke som farligt gods under transport.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.