

## TEKNISK INFORMATION

### ZET-VANGEOLIE CGLP

DIN 51502

**Beskrivelse:**

Denne vangeolie udmærker sig ved sine ældningsbestandige og vedhæftende egenskaber til vange- og føringsmøring på værktøjmaskiner.

Produktet er demulgerende og indeholder kun første klasses additiver, som forhindrer stick-slip effekten og opfylder kravene til DIN 51502 type CGLP.

**Tekniske data:**

| Vangeolie ISO VG          | CGLP-32 | CGLP-68 | CGLP-100 | CGLP-150 | CGLP-220 |
|---------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Massefylde ved 15 °C g/ml | 0,874   | 0,882   | 0,885    | 0,892    | 0,895    |
| Flammepunkt ° C           | ca. 210 | ca. 220 | ca. 230  | ca. 230  | ca. 230  |
| Pourpoint ° C             | -25     | -25     | -20      | -20      | -20      |
| Viskositet ved 40 °C Cst  | 32      | 68      | 100      | 150      | 220      |

**Emballage:**

Leveres i tromle med 208 ltr. hhv. 60 ltr. samt 20 ltr. dunk.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.