

## TEKNISK INFORMATION

### ZET-VANGEOLIE extra HURTIG DEMULGERENDE VANGEOLIE

**Anvendelse:**

**ZET-Vangeolie extra sikret**

- tydelig forbedret demulgeringsegenskaber i forhold til almindelige vangeolier
- jævn og præcis fremføring af værktøjsslæden
- forhøjet bæreevne og slitagebeskyttelse
- effektiv korrosionsbeskyttelse
- fremragende hæftende og vandafvisende oliefilm på glidefladen
- hurtig demulgerende
- zinkfri

**Tekniske data:**

| Vangeolie ISO VG          | ISO-VG<br>32 | ISO-VG<br>68 | ISO-VG<br>100 | ISO-VG<br>150 | ISO-VG<br>220 |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Massefylde ved 20 °C g/ml | 0,860        | 0,875        | 0,891         | 0,890         | 0,895         |
| Flammepunkt i.o.T. °C     | ca. 210      | ca. 220      | ca. 230       | ca. 230       | ca. 230       |
| Pourpoint °C              | -25          | -25          | -20           | -20           | -20           |
| Viskositet ved 40 °C Cst  | 32           | 68           | 100           | 150           | 220           |

**Emballage:**

Leveres i tromle med 208 ltr. hhv. 60 ltr. samt 20 ltr. dunk.

**Henvisninger:**

Bortskaffelsesnr. 130 205  
Opbevaring: +5 - +30 °C  
Holdbarhed: 12 mdr.

Ovennævnte oplysninger tjener til orientering og modsvarer den øjeblikkelige stand af vor viden og udvikling. Ret til ændringer forbeholdes. Ved problemtilfælde ydes teknisk rådgivning efter anmodning.